

OREGON PLAST

OREGON PLAST



TUBI FLESSIBILI INDUSTRIALI

I tubi flessibili della serie OREGON PLAST di AIR CAR, sono realizzati in PVC plastificato con una spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e presentano la superficie interna perfettamente liscia. Leggeri e flessibili, resistono agli agenti atmosferici ed a molte sostanze chimiche e trovano impiego per l'aspirazione polveri, fumi, gas, segatura e trucioli, nella ventilazione e condizionamento.

CARATTERISTICHE

- **Parete in PVC** plastificato
- **Spirale in PVC** rigido
- **Superficie interna liscia, l'esterna corrugata**
- **Finitura:** colore grigio scuro
- Tubo in PVC-P
- Rinforzo in pvc rigido **anti urto**
- Eccellente resistenza a molte sostanze chimiche, agenti atmosferici ed olii minerali, ottime proprietà meccaniche
- **Temperature interne di esercizio:** -10° C ÷ 50° C

DIMENSIONI

- **Diametri:** 25 ÷ 300 mm
- **Pezzatura rotoli:** 50 m dal d.25 al d.80 mm
30 m dal d.90 al d.140 mm
20 m dal d.150 al d.200 mm
10 m per Ø = 250 mm, 300 mm
(altre lunghezze a richiesta)

APPLICAZIONI

Aspirazioni di aria, fumi, gas, polveri, segatura, trucioli. Condizionamento, ventilazione. In particolare sulle macchine per la lavorazione di legno. Resistenza alle basse temperature.

OREGON PLAST

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	Ø INT.	SPESS. MIN.	SPESS. MAX.	PESO	DEPR.	RAGGIO CURVATURA	ROTOLO	VOL.
	mm/inch	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
OREGON PLAST 25	25	0,8	2,7	160	2,5	30	50	0,073
OREGON PLAST 30	30	0,8	2,8	200	2,5	40	50	0,115
OREGON PLAST 35	35	0,8	2,9	220	2	40	50	0,131
OREGON PLAST 40	40	0,8	3,1	280	2	50	50	0,177
OREGON PLAST 45	45	0,8	3,4	350	2	60	50	0,199
OREGON PLAST 50	50	0,9	3,7	430	2	60	50	0,248
OREGON PLAST 55	55	0,9	3,7	470	2	70	50	0,27
OREGON PLAST 60	60	0,9	3,7	510	1,6	80	50	0,388
OREGON PLAST 65	65	0,9	3,7	550	1,6	80	50	0,417
OREGON PLAST 70	70	1	3,9	590	1,5	90	50	0,448
OREGON PLAST 75	75	1	4	650	1,5	90	50	0,598
OREGON PLAST 80	80	1	4,6	790	1,5	100	50	0,642
OREGON PLAST 90	90	1	4,6	890	1,4	110	30	0,429
OREGON PLAST 100	100	1	4,9	1000	1,3	130	30	0,632
OREGON PLAST 110	110	1	5,2	1160	1,2	140	30	0,694
OREGON PLAST 120	120	1	5,2	1260	1	150	30	0,751
OREGON PLAST 125	125	1	5,2	1310	1	150	30	0,78
OREGON PLAST 130	130	1	5,2	1360	0,9	160	30	0,809
OREGON PLAST 140	140	1	5,2	1460	0,9	170	30	1,155
OREGON PLAST 150	150	1,1	5,6	1690	0,8	180	20	0,937
OREGON PLAST 160	160	1,1	6,3	1860	0,7	190	20	0,884
OREGON PLAST 180	180	1,1	6,3	2090	0,4	210	20	0,986
OREGON PLAST 200	200	1,1	6,5	2280	0,4	230	20	1,636
OREGON PLAST 250	250	1,2	7,3	3390	0,4	270	10	1,355
OREGON PLAST 300	300	1,2	7,4	4140	0,3	300	10	1,612