

I moduli batteria elettrica della serie **BATE** di AIR CAR sono resistenze per il riscaldamento dell'aria ad installazione a canale circolare e alimentazione a filo. Quando situati nella sezione di condotto antecedente l'unità di VMC effettuano un'azione di **PRE-RISCALDAMENTO**, mentre se posti nella seguente l'unità si tratta di **POST-RISCALDAMENTO**. Il modulo è composto da diversi elementi, tutti ispezionabili tramite la scatola elettrica laterale: termoprotettore a riarmo automatico, termoprotettore a riarmo manuale, teleruttore, morsettiera, pressacavo. Il modello **BATE SETTING** prevede, inoltre, il controllo elettronico regolabile della temperatura con cui l'utente può selezionare tra gli 0 e i 30°C la temperatura desiderata dell'aria in uscita, rilevata grazie a una sonda posta all'interno del canale. Il modello base, **BATE AUTOMATIC**, non consente invece la regolazione della temperatura.



CARATTERISTICHE

- Telaio in lamiera zincata
- Dotate di flange circolari per facilitare l'installazione

MODELLI

Portata aria [m³/h]	Modello	
	BATEAUTOMATIC €	BATESETTING €
400		
700		
1000		
1500		
2000		
2500		
3500		
4500		



SPECIFICHE TECNICHE

Modello		Portata recuperatore [m³/h]	Diametro Ø canale [mm]	Potenza elettrica nominale [KW]	Alimentazione [V/ph/Hz]
BATE AUTOMATIC	BATE SETTING				
BATEAUT400	BATESET400	400	160	1	230/1/50
BATEAUT700	BATESET700	700	200	2	230/1/50
BATEAUT1000	BATESET1000	1000	200	4	230/1/50
BATEAUT1500	BATESET1500	1500	315	4	230/1/50
BATEAUT2000	BATESET2000	2000	355	6	400/3/50
BATEAUT2500	BATESET2500	2500	355	9	400/3/50
BATEAUT3500	BATESET3500	3500	400	16	400/3/50
BATEAUT4500	BATESET4500	4500	450	20	400/3/50